

RETNINGSLINJER VED ULYKKE, BRAND ELLER SPILD

1. Produkt

Produkt	
Autosol Chrom Glans (Metal polish)	
	

Rev. 13.10.2024

2. Ved Ulykke

Generelt

Førstehjælp

Der kræves ingen særlige forholdsregler.



Ved Indånding

Førstehjælp

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.



Ved Hudkontakt

Førstehjælp

Søg læge ved vedvarende hudirritation.



Ved Øjenkontakt

Førstehjælp

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.



Ved Indtagelse

Førstehjælp

Skyl munden og drik rigeligt vand. Indhent lægeråd med det samme.

Placering

Førstehjælpsudstyr



På væggen, til højre for håndvasken, på værkstedet.
Lille førstehjælpskasse i bilerne.

Brandslukningsudstyr



På søjlen, til højre for døren, ind til kontoret.

3. Ved Brand

Slukningsmidler	
Egnede	IKKE Egnede
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.	Vand i fuld stråle.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Særlige farer for eksponering
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Anvisninger for brandmandskab
Særlige værnemidler
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
Yderligere oplysninger
Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle.

4. Ved Spild/Udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Sørg for tilstrækkelig udluftning. Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprydning
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

5. Personlige værnemidler

Generelt

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.



Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.



Beskyttelse af hænder

Handsker som tåler opløsningsmidler

Handsker som tåler lud

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Handskemateriale:

Nitrilgummi

Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,5$ mm

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

Handskematerialets gennemtrængningstid

Til en blanding af nedenstående kemikalier skal gennemtrængningstiden være på mindst 480 minutter (permeation iht. EN 374 del 3: Level 6).

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne



Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.



Beskyttelse af hud

Ikke angivet.