


RETNINGSLINJER VED ULYKKE, BRAND ELLER SPILD

1. Produkt

| Produkt | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DANA LIM Combi Flex 524</p> <p>(Ingen anvendelige færemærker)</p> |  |

Rev. 22.10.2024

2. Ved Ulykke

Generelt

Førstehjælp

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.



Ved Indånding

Førstehjælp

Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.



Ved Hudkontakt

Førstehjælp

Vask med rigeligt vand og sæbe. Forurenede tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.



Ved Øjenkontakt

Førstehjælp

Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Søg læge og fortsæt skyllingen under transporten derhen.




Ved Indtagelse

Førstehjælp

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Placering

Førstehjælpsudstyr



På væggen, til højre for håndvasken, på værkstedet. Lille førstehjælpskasse i bilerne.

Brandslukningsudstyr



På søjlen, til højre for døren, ind til kontoret.

3. Ved Brand

Slukningsmidler

Egnede

Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

IKKE Egnede

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloaker og vandløb. Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse er: Carbonoxider (CO / CO₂).

Anvisninger for brandmandskab

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

4. Ved Spild/Udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen særlige krav.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Brug sand, jord, kattegrus, eller universalbindemiddel til opsamling af ikke-brændbare absorberende materialer og opsaml det i en beholder til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende regler. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

5. Personlige værnemidler

Generelt

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Anvend kun CE mærket værneudstyr.



Åndedrætsværn

Ved anvendelse i små, meget dårligt ventilerede rum (ikke relevant, hvis lokalet er velventileret) benyttes maske type AX, Farve brun, Standard EN14387.



Beskyttelse af hænder

Ved arbejde med fugepistol samt glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Ellers benyttes beskytteshandsker af Butylgummi (0,3 mm). Gennemtrængningstid: > 480 min, Standarder EN374-2, EN374-3, EN388.



Beskyttelse af øjne/ansigt

Ingen særlige krav.



Beskyttelse af hud

Ingen særlige krav.